sunpura Ecosystem

Intelligente Balkon-Stromspeicherung + Ihr Smart Home = Volle Energiekontrolle.
An der Spitze der Energiewende und Smart-Home-Integration ermöglicht unser Balkonspeicher eine nahtlose Verbindung mit intelligenten Stromzählern, Smart Plugs und Smart-Home-Anwendungen – wie z.B. Wallboxen, Boiler oder Wärmepumpen. So entsteht ein effizientes Energie-Ökosystem, das Ihr Energiemanagement zu Hause revolutioniert.

Smart Meter

· Unterstützt CT-Einphasen-/Dreiphasen-Leistungsüberwachung
· Unterstützt WiFi-Fernverbindung
· Unterstützt Cloud-Edge-Energie-Kollaboration

SMeter-RC01	
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen (B*H*T)	62*81*19mm
Gewicht	220g
Elektrische Eigenschaften	
Spannung/Frequenz	3*230V(L-N)/400V(L-L),50/60HZ
CT Stromstärke	50A
Messart	MS einschließlich Harmonische in einem
	dreiphasigen AC-System (3P, 3P+N)
Kommunikation	
Schnittstellen	Wi-Fi
Kommunikationsmodus	WIFI 802.11 b/g/n
Wi-Fi-Frequenz	2.4GHz
Zertifikate	CE/Rohs/UK-CA

Smart-Steckdose

· Unterstützt Leistungsmesstechnik
· Unterstützt Fern- und lokale Schaltsteuerung
· Unterstützt Cloud-Edge-Energie-Kollaboration

SPlug-EC01	
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen (B*H*T)	40*40*80mm
Gewicht	120g
Gehäusematerial	Plastic
Electrical characteristics	
Spannung/Frequenz	AC100～240,50/60HZ
Stromverbrauch	＜1.3W
Maximale Laststromstärke	16A
Kommunikation	
Kommunikationsmodus	WIFI 802.11 b/g/n
Wi-Fi-Frequenz	2.4GHz
Zertifikate	CE/Rohs/UK-CA

Infrarot-Zählerlesegerät

· Unterstützt Infrarot-Zählerablesung
· Niederspannungs-Selbstinstallation, kein Elektriker erforderlich
· Unterstützt Cloud-Edge-Energie-Kollaboration

Ecotracker&SMeter-RS02	
Gerätetyp	Infrarot-Zählerlesegerät
Unterstützung AC-Stromversorgung	DC5V
Support Network	WiFi
Maximale Reichweite von Wi-Fi	30m
Datenübertragungsintervall	500ms-5min
Maximale Leistungsaufnahme	2W
Betriebstemperatur	-20°C~55°C
Maximal unterstützter Strom	/

Lastleistungsregler

· Hochwertige Komponenten, einsatzfähig bei -20°C bis +55°C
· Stabile Kommunikation mit Überwachungssystemen
· Unterstützt mehrere Protokolle

SBoost-ESL01	
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen (B×H×T)	162*114.5*35mm
Gewicht	600g
Elektrische Eigenschaften	
Stromversorgung	AC 230V
Betriebsstrom	Max 16A
Maximale Leistung	3600W
Betriebstemperatur	-20°C~55°C
Lagertemperatur	-30°C~70°C
Montagemethode	Tisch- / Wandmontage
Schnittstelle	
RJ45	RS485*1
Taste	1
Digitalausgang	12V*1
Stromausgang	3600W*1
Temperatursensor	1
Kommunikation	
Schnittstellen	Wi-Fi
Kommunikationsmodus	WIFI 802.11 b/g/n
WLAN-Frequenz	2.4GHz
Zertifikate	CE/Rohs

*SUNPURA behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor. 202504_V1_DE

sunpura
Rufen Sie uns an +86 755 27210648
E-Mail sales@novgen-ess.com
Website www.sunpura.de
Hinzufügen C503, Gaoxinqi Industrial Park Phase 1, Baoan District, Shenzhen, China

Vidis GmbH (Europäisches Zentrum)
Rufen Sie uns an +49 (0) 4051484020
Handy +49 (0) 15170691704
E-Mail info@vidis.com
Website www.vidis.com
Hinzufügen Rungedamm 37, 21035 Hamburg, Germany