




AQM 系列

- ▶ 有铁芯技术
- ▶ 低齿槽效应
- ▶ 高性价比
- ▶ 高响应和灵活性
- ▶ 高推力与刚性

CN-25.5.1

电机介绍

AQM系列为有铁芯直线电机，齿槽力小，超高性价比，适用于对推力要求不高、行程较长的应用。

持续推力 $F_{cn}=20.3\text{N} \sim 506.0\text{N}$

峰值推力 $F_{pk}=49.7\text{N} \sim 1243.0\text{N}$







产品特点

- ▶ 有铁芯技术,低齿槽力
- ▶ 高性价比
- ▶ 多个线圈长度可选

应用工况

适用于点到点微米级快速定位,可满足5m/s甚至更高速度,行程不受限(100m甚至更长)。

典型案例:电子半导体、光伏片及锂电池、玻璃及液晶面板设备中的搬运和传输高速定位,以及工业印刷机、激光加工等需要高速高精和轨迹跟随或速度控制苛刻工况。


	型号	线圈长度 (mm)	●持续推力(F_{cn}) / ■峰值推力(F_{pk})							单位: N
			50	100	200	300	400	500		
	AQM8-B1	133	●20.3 / ■49.7							
	AQM24-B1	133		●60.8 / ■149.2						
	AQM30-B1	133		●75.9 / ■186.4						
	AQM30-B2	268			●151.9 / ■372.9					
	AQM50-B1	133			●126.6 / ■310.7					
	AQM50-B2	268				●253.1 / ■621.5				
	AQM80-B1	133				●202.5 / ■497.2				
	AQM80-B2	268						●405.0 / ■994.4		
	AQM100-B1	133				●253.1 / ■621.5				
	AQM100-B2	268							●506 / ■1243	

AQM8-B1


AQM8-B1			
性能参数	符号	单位	串联
持续推力(自冷) @100°C ^①	F _{cn}	N	20.3
峰值推力	F _{pk}	N	49.7
力常数 ±10%	K _f	N/Arms	8.1
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/(m/s)	6.6
电机常数@25°C	K _m	N/Sqrt(W)	3.8
相间电阻@25°C ±10% ^②	R ₂₅	Ω	3.1
相间电感 ±30% ^③	L	mH	22.7
电气时间常数	τ _e	ms	7.3
持续电流(自冷) @100°C ^①	I _{cn}	Arms	2.5
峰值电流	I _{pk}	Arms	9.0
持续热功率(自冷) @100°C ^①	P _{cn}	W	37.5
最高线圈温度	t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①	K _{thn}	W/°C	0.5
最高母线电压	U _{bus}	Vdc	600
电磁周期	T _{NN}	mm	30
磁吸力	F _a	N	75
机械参数			
线圈质量(自冷)	m _{cn}	kg	0.4
线圈长度(自冷)	L _{cn}	mm	133
磁轨质量(每米)	m _{track}	kg/m	1.3
其他信息			
绝缘等级	B级绝缘 (130°C)		
防护等级	IP00		
符合国际标准	RoHS, CE, UL(option)		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)	
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)	
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)	
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)	
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘	

① 测量室温25°C，取决于散热环境。
② 电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
③ 电感测量频率1 kHz。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


尺寸图



力-转速 曲线



AQM8 磁轨



磁轨型号 P/N:	磁轨长度 "TL"	孔数 "H"
AQM8-TL180-S	180.0	6
AQM8-TL300-S	300.0	10
AQM8-TL420-S	420.0	14


For epoxy cover option, change "-S" to "-E". (e.g. AQM8-TL180-E)

AQM24-B1


AQM24-B1			
性能参数	符号	单位	串联
持续推力(自冷) @100°C ^①	F _{Cn}	N	60.8
峰值推力	F _{Pk}	N	149.2
力常数 ±10%	K _f	N/Arms	24.3
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/(m/s)	19.8
电机常数@25°C	K _m	N/Sqrt(W)	8.8
相间电阻@25°C ±10% ^②	R ₂₅	Ω	5.1
相间电感 ±30% ^③	L	mH	39.1
电气时间常数	τ _e	ms	7.7
持续电流(自冷) @100°C ^①	I _{Cn}	Arms	2.5
峰值电流	I _{Pk}	Arms	9.0
持续热功率(自冷) @100°C ^①	P _{Cn}	W	61.6
最高线圈温度	t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①	K _{thn}	W/°C	0.8
最高母线电压	U _{bus}	Vdc	600
电磁周期	τ _{NN}	mm	30
磁吸力	F _a	N	224
机械参数			
线圈质量(自冷)	m _{Cn}	kg	0.8
线圈长度(自冷)	L _{Cn}	mm	133
磁轨质量(每米)	m _{track}	kg/m	2.7
其他信息			
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)	
防护等级		IP00	
符合国际标准		RoHS, CE, UL(option)	
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)	
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)	
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)	
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)	
推荐工作环境		室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘	

- ① 测量室温25°C，取决于散热环境。
 ② 电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
 ③ 电感测量频率1 kHz。
 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


尺寸图



力-转速 曲线



AQM24 磁轨



磁轨型号 P / N:	磁轨长度 "TL"	孔数 "H"
AQM24-TL180-S	180.0	6
AQM24-TL300-S	300.0	10
AQM24-TL420-S	420.0	14

For epoxy cover option, change "S" to "E". (e.g. AQM24-TL180-E)

产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机

磁力弹簧


龙门平台的运动控制介绍

AQM30-B1


AQM30-B1				
性能参数		符号	单位	串联
持续推力(自冷) @100°C ^①		F _{cn}	N	75.9
峰值推力		F _{pk}	N	186.4
力常数 ±10%		K _f	N/Arms	30.4
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/(m/s)	24.8
电机常数@25°C		K _m	N/Sqrt(W)	10.3
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	5.8
相间电感 ±30% ^③		L	mH	47.1
电气时间常数		T _e	ms	8.2
持续电流(自冷) @100°C ^①		I _{cn}	Arms	2.5
峰值电流		I _{pk}	Arms	9.0
持续热功率(自冷) @100°C ^①		P _{cn}	W	69.6
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	0.9
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		T _{NN}	mm	30
磁吸力		F _a	N	280
机械参数				
线圈质量 (自冷)		m _{cn}	kg	1.0
线圈长度 (自冷)		L _{cn}	mm	133
磁轨质量(每米)		m _{track}	kg/m	3.0
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS, CE, UL(option)		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ①测量室温25°C，取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
③电感测量频率1 kHz。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

■ 尺寸图



■ 力-转速 曲线




AQM30-B2


AQM30-B2				
性能参数		符号	单位	并联
持续推力(自冷) @100°C ^①		F _{Cn}	N	151.9
峰值推力		F _{pk}	N	372.9
力常数 ±10%		K _f	N/Arms	30.4
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/(m/s)	24.8
电机常数@25°C		K _m	N/Sqrt(W)	14.6
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	2.9
相间电感 ±30% ^③		L	mH	23.6
电气时间常数		T _e	ms	8.2
持续电流(自冷) @100°C ^①		I _{Cn}	Arms	5.0
峰值电流		I _{pk}	Arms	18.0
持续热功率(自冷) @100°C ^①		P _{Cn}	W	139.2
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	1.9
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		T _{NN}	mm	30
磁吸力		F _a	N	560
机械参数				
线圈质量(自冷)		m _{Cn}	kg	1.9
线圈长度(自冷)		L _{Cn}	mm	268
磁轨质量(每米)		m _{track}	kg/m	3.0
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS, CE, UL(option)		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ①测量室温25°C，取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
③电感测量频率1 kHz。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


■ 尺寸图



■ 力-转速 曲线



AQM30 磁轨



磁轨型号 P/N:	磁轨长度 "TL"	孔数 "H"
AQM30-TL180-S	180.0	6
AQM30-TL300-S	300.0	10
AQM30-TL420-S	420.0	14


For epoxy cover option, change "-S" to "-E". (e.g. AQM30-TL180-E)

AQM50-B1



AQM50-B1			
性能参数	符号	单位	串联
持续推力(自冷) @100°C ^①	F _{Cn}	N	126.6
峰值推力	F _{Pk}	N	310.7
力常数 ±10%	K _f	N/Arms	50.6
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/(m/s)	41.3
电机常数@25°C	K _m	N/Sqrt(W)	14.5
相间电阻@25°C ±10% ^②	R ₂₅	Ω	8.2
相间电感 ±30% ^③	L	mH	68.3
电气时间常数	τ _e	ms	8.3
持续电流(自冷) @100°C ^①	I _{Cn}	Arms	2.5
峰值电流	I _{Pk}	Arms	9.0
持续热功率(自冷) @100°C ^①	P _{Cn}	W	98.8
最高线圈温度	t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^④	K _{thn}	W/°C	1.3
最高母线电压	U _{bus}	Vdc	600
电磁周期	τ _{NN}	mm	30
磁吸力	F _a	N	467
机械参数			
线圈质量(自冷)	m _{Cn}	kg	1.4
线圈长度(自冷)	L _{Cn}	mm	133
磁轨质量(每米)	m _{track}	kg/m	4.6
其他信息			
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)	
防护等级		IP00	
符合国际标准		RoHS, CE, UL(option)	
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)	
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)	
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)	
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)	
推荐工作环境		室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘	

- ① 测量室温25°C，取决于散热环境。
② 电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
③ 电感测量频率1 kHz。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

■ 尺寸图



■ 力-转速曲线



产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机

磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍


Akribis systems

AQM50-B2


AQM50-B2				
性能参数		符号	单位	并联
持续推力(自冷) @100°C ^①		F _{cn}	N	253.1
峰值推力		F _{pk}	N	621.5
力常数 ±10%		K _f	N/Arms	50.6
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/(m/s)	41.3
电机常数@25°C		K _m	N/Sqrt(W)	20.4
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	4.1
相间电感 ±30% ^③		L	mH	34.2
电气时间常数		T _e	ms	8.3
持续电流(自冷) @100°C ^①		I _{cn}	Arms	5.0
峰值电流		I _{pk}	Arms	18.0
持续热功率(自冷) @100°C ^①		P _{cn}	W	197.7
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	2.6
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		T _{NN}	mm	30
磁吸力		F _a	N	934
机械参数				
线圈质量 (自冷)		m _{cn}	kg	2.7
线圈长度 (自冷)		L _{cn}	mm	268
磁轨质量(每米)		m _{track}	kg/m	4.6
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS, CE, UL(option)		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

①测量室温25°C，取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
③电感测量频率1 kHz。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


■ 尺寸图



■ 力-转速 曲线



AQM50 磁轨



磁轨型号 P/N:	磁轨长度 "TL"	孔数 "H"
AQM50-TL180-S	180.0	6
AQM50-TL300-S	300.0	10
AQM50-TL420-S	420.0	14

For epoxy cover option, change "S" to "E". (e.g. AQM50-TL180-E)

产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机

磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍


Akribis systems

AQM80-B1



AQM80-B1				
性能参数		符号	单位	串联
持续推力(自冷) @100°C ^①		F _{cn}	N	202.5
峰值推力		F _{pk}	N	497.2
力常数 ±10%		K _f	N/Arms	81.0
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/(m/s)	66.1
电机常数@25°C		K _m	N/Sqrt(W)	19.5
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	11.5
相间电感 ±30% ^③		L	mH	100.0
电气时间常数		τ _e	ms	8.7
持续电流(自冷) @100°C ^①		I _{cn}	Arms	2.5
峰值电流		I _{pk}	Arms	9.0
持续热功率(自冷) @100°C ^①		P _{cn}	W	138.9
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	1.9
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		τ _{IN}	mm	30
磁吸力		F _a	N	747
机械参数				
线圈质量(自冷)		m _{cn}	kg	1.9
线圈长度(自冷)		L _{cn}	mm	133
磁轨质量(每米)		m _{track}	kg/m	6.1
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS, CE, UL(option)		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ① 测量室温25°C, 取决于散热环境。
 ② 电阻测量采用直流电流, 含0.5m标准线缆。
 ③ 电感测量频率1 kHz。
 相关参数规格如有变动, 恕不另行通知。

■ 尺寸图



■ 力-转速曲线




AQM80-B2



AQM80-B2				
性能参数		符号	单位	并联
持续推力(自冷) @100°C ^①		F _{Cn}	N	405.0
峰值推力		F _{pk}	N	994.4
力常数 ±10%		K _f	N/Arms	81.0
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/(m/s)	66.1
电机常数@25°C		K _m	N/Sqrt(W)	27.6
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	5.8
相间电感 ±30% ^③		L	mH	50.0
电气时间常数		τ _e	ms	8.7
持续电流(自冷) @100°C ^①		I _{Cn}	Arms	5.0
峰值电流		I _{pk}	Arms	18.0
持续热功率(自冷) @100°C ^①		P _{Cn}	W	277.9
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	3.7
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		T _{NN}	mm	30
磁吸力		F _a	N	1494
机械参数				
线圈质量(自冷)		m _{Cn}	kg	3.9
线圈长度(自冷)		L _{Cn}	mm	268
磁轨质量(每米)		m _{track}	kg/m	6.1
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS, CE, UL(option)		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ① 测量室温25°C, 取决于散热环境。
 ② 电阻测量采用直流电流, 含0.5m标准线缆。
 ③ 电感测量频率1 kHz。
 相关参数规格如有变动, 恕不另行通知。

■ 尺寸图



■ 力-转速曲线



AQM 系列

AQM80 磁轨

产品介绍
选型要素
常见问题
直线电机


音圈电机

力矩电机

磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍

Akribis systems



磁轨型号 P / N:	磁轨长度 "TL"	孔数 "H"
AQM80-TL180-S	180.0	6
AQM80-TL300-S	300.0	10
AQM80-TL420-S	420.0	14


For epoxy cover option, change "S" to "E". (e.g. AQM80-TL180-E)

AQM100-B1


AQM100-B1			
性能参数	符号	单位	串联
持续推力(自冷) @100°C ^①	F _{cn}	N	253.1
峰值推力	F _{pk}	N	621.5
力常数 ±10%	K _f	N/Arms	101.3
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/(m/s)	82.7
电机常数@25°C	K _m	N/Sqrt(W)	21.8
相间电阻@25°C ±10% ^②	R ₂₅	Ω	14.4
相间电感 ±30% ^③	L	mH	125.0
电气时间常数	τ _e	ms	8.7
持续电流(自冷) @100°C ^①	I _{cn}	Arms	2.5
峰值电流	I _{pk}	Arms	9.0
持续热功率(自冷) @100°C ^①	P _{cn}	W	173.7
最高线圈温度	t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①	K _{thn}	W/°C	2.3
最高母线电压	U _{bus}	Vdc	600
电磁周期	T _{NN}	mm	30
磁吸力	F _a	N	934
机械参数			
线圈质量(自冷)	m _{cn}	kg	2.3
线圈长度(自冷)	L _{cn}	mm	133
磁轨质量(每米)	m _{track}	kg/m	7.7
其他信息			
绝缘等级	B级绝缘 (130°C)		
防护等级	IP00		
符合国际标准	RoHS, CE, UL(option)		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)	
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)	
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)	
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)	
推荐工作环境		室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘	

- ① 测量室温25°C, 取决于散热环境。
② 电阻测量采用直流电流, 含0.5m标准线缆。
③ 电感测量频率1 kHz。
相关参数规格如有变动, 恕不另行通知。

■ 尺寸图



■ 力-转速曲线




AQM100-B2


AQM100-B2				
性能参数		符号	单位	并联
持续推力(自冷) @100°C ^①		F _{Cn}	N	506
峰值推力		F _{pk}	N	1243
力常数 ±10%		K _f	N/Arms	101.3
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/(m/s)	82.7
电机常数@25°C		K _m	N/Sqrt(W)	30.8
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	7.2
相间电感 ±30% ^③		L	mH	62.5
电气时间常数		τ _e	ms	8.7
持续电流(自冷) @100°C ^①		I _{Cn}	Arms	5.0
峰值电流		I _{pk}	Arms	18.0
持续热功率(自冷) @100°C ^①		P _{Cn}	W	347.4
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	4.6
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		T _{NN}	mm	30
磁吸力		F _a	N	1868
机械参数				
线圈质量(自冷)		m _{Cn}	kg	4.7
线圈长度(自冷)		L _{Cn}	mm	268
磁轨质量(每米)		m _{track}	kg/m	7.7
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS, CE, UL(option)		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ① 测量室温25°C, 取决于散热环境。
 ② 电阻测量采用直流电流, 含0.5m标准线绕。
 ③ 电感测量频率1 kHz。
 相关参数规格如有变动, 恕不另行通知。


■ 尺寸图



■ 力-转速 曲线



AQM100 磁轨



磁轨型号 P/N:	磁轨长度 "TL"	孔数 "H"
AQM100-TL180-S	180.0	6
AQM100-TL300-S	300.0	10
AQM100-TL420-S	420.0	14

For epoxy cover option, change "-S" to "-E". (e.g. AQM100-TL180-E)

产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机

磁力弹黄

龙门平台的运动控制介绍

电机接线图

产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机



力矩电机

磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍

Akribis systems

PIN	DESCRIPTION	COLOR
-	M1	BROWN
-	M2	WHITE
-	M3	GREY
-	PE	YELLOW/GREEN
-	T1	PINK
-	T2	BLUE



订购规则

线圈

AQM8-B1-J-NH-0.5-FB-ORB

电机型号:
AQM8 / AQM24

线圈长度:
B1

温度传感器:
J / K

设计控制代码:
ORB / OUA

电源线:
FB / 9W4M / NFB

线长:
0.5 / 3.0

传感器线:
NH

① J = 温控开关

② K = PT100(RTD)

③ NH = 无内置霍尔传感器, 出线飞线

④ FB = 有电磁环, 出线飞线

⑤ 9W4M = 无电磁环, 出线配有9W4公接头

⑥ NFB = 无电磁环, 出线飞线

⑦ ORB = 标准型号 (更多选项, 请咨询cust-service@akribis-sys.cn)

⑧ OUA = UL认证型号, 仅针对电源线=NFB选项

AQM30-B1-J-NH-0.5-FB-ORB

电机型号:
AQM30 / AQM50 / AQM80 / AQM100

线圈长度:
B1 / B2

温度传感器:
J / K

设计控制代码:
ORB / OUA

电源线:
FB / 9W4M / NFB

线长:
0.5 / 3.0

传感器线:
NH

① J = 温控开关

② K = PT100(RTD)

③ NH = 无内置霍尔传感器, 出线飞线

④ FB = 有电磁环, 出线飞线

⑤ 9W4M = 无电磁环, 出线配有9W4公接头

⑥ NFB = 无电磁环, 出线飞线

⑦ ORB = 标准型号 (更多选项, 请咨询cust-service@akribis-sys.cn)

⑧ OUA = UL认证型号, 仅针对电源线=NFB选项

磁轨

AQM30-TL180-S

电机型号:
AQM8 / AQM24 / AQM30 / AQM50 / AQM80 / AQM100

磁轨类型及覆盖形式:
S / E

磁轨长度:
TL180 / TL300 / TL420

④ S = 不锈钢覆盖

⑤ E = 环氧树脂覆盖

产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机

磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍